

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 230.0*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 920.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>920.000</b>
2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm Krotność = 0.66 230.0*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 920.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>920.000</b>
3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm - POBOCZA Krotność = 0.2 230.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm Krotność = 1.33 230.0*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 690.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>690.000</b>