

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 400.0*4.0+20.0	m ² m ²	 1 620.000	
				RAZEM	1 620.000
2	Wycena własna analiza indy- widualna	Zebranie nadmiaru gruntu z poboczy z odwózką 1 km. 10	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 8 cm 400.0*4.0+20.0	m ² m ²	 1 620.000	
				RAZEM	1 620.000
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 8 cm Krotność = 0.5 400.0*0.5*2	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm Krotność = 1.333 400.0*3.0+20.0	m ² m ²	 1 220.000	
				RAZEM	1 220.000
6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000