

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek. Niwelacja poboczy gr. 7,5 cm z odwózką. Krotność = 0.5 75*2*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 75*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.000	
				RAZEM	300.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. 300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.000	
				RAZEM	300.000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm Krotność = 1.333 75*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 225.000	
				RAZEM	225.000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Pobocza. Krotność = 0.27 75*2*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.000	
				RAZEM	75.000