

RODZAJ WYROBU		STOLARKA OKIENNA						OKNO PODAWCZE	WITRYNA OKIENNA	WYŁĄZ DACHOWY	Schody strychowe	
OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	05	06	Op1	WO	W1	S1	
<div>SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA</div> <div></div>												
WYMIARY CZYNNE	w świetle ościeży (wymiar otworu w murze)	H <sub>x</sub> =2400 mm S <sub>x</sub> =1800 mm	H <sub>x</sub> =2400 mm S <sub>x</sub> =3000 mm	H <sub>x</sub> =1800 mm S <sub>x</sub> =1200 mm	H <sub>x</sub> =1800 mm S <sub>x</sub> =1500 mm	H <sub>x</sub> =1800 mm S <sub>x</sub> =1800 mm	H <sub>x</sub> =950 mm S <sub>x</sub> =1100 mm	H <sub>x</sub> =1000 mm S <sub>x</sub> =800 mm	H <sub>x</sub> =900 mm S <sub>x</sub> =1800 mm	H <sub>x</sub> =920 mm S <sub>x</sub> =920mm	H <sub>x</sub> =1200 mm S <sub>x</sub> =700 mm	
	Kierunek otwierania			LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE			--	--	
	ilość [szt]	34	5	--	2	8	--	2	--	1	--	--
	piwnica	--	--	--	--	--	--	3	--	--	6	4
WYKONANIE MATERIAŁOWE		drewniano – aluminiowe	drewniano – aluminiowe	drewniano – aluminiowe	drewniano – aluminiowe	drewniano – aluminiowe	drewniano – aluminiowe		PCV			
KOLOR		RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016			
OKUCIA		okucia obwidniowe z funkcją mikrowentylacji w UR	okucia obwidniowe z funkcją mikrowentylacji w UR									
UWAGI DODATKOWE		Współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W/m²·K								Wyłaz dachowy WS firmy Fakro z kotnierzami do pokryć płaskich, przeznaczony do pomieszczeń nieogrzewanych.		
ILOŚĆ SZTUK: RAZEM		34	5	-- / 2	8 / --	2	3	1	1	6	4	
OGÓŁEM [szt]		34	5	2	8	2	3	1	1	6	4	

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ,

RYСУNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.

WYBÓR KOLORYSTYKI ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI

ZASTOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPEŁNIAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ RÓWNOWAŻNE BĄDŹ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

'ARMAX' Sp. z o.o.				
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13      kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: BUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO WE WŁOSZCZOWIE PRZY UL. RÓŻANEJ NA DZIAŁCE NR 3815/2, 3815/3, 5112/2, 5136, 3807/3				
Inwestor: Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa		Adres obiektu: Włoszczowa ul. Różana dz. nr ewid. 3815/2, 3815/3, 5112/2, 5136, 3807/3		
Przedmiot: Zestawienie stolarki okiennej			Skala: 1:50	Nr rys. 14
Projektant: Architektura: PROJEKTOWAŁA:	Nozisko: Danuta Kozłowska-Kalbarczyk	Nr uprawnień: 22/66 Upr. architektoniczne	Data: 11.2016r.	Podpis:
Architektura: SPRAWDZIŁ:	Jarosław Kawiński	SW-1/2003 Upr. architektoniczne	11.2016r.	
Konstrukcja: PROJEKTOWAŁA:	Jadwiga Janeczek	KL-1/99 Upr. konstrukcyjne	11.2016r.	
Architektura: SPRAWDZIŁ:	Marek Szczerba	SWK/BO/0037/12 Upr. konstrukcyjne	11.2016r.	
Projekt OPRACOWAŁA:	Patrycja Winkler		11.2016r.	
Projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		11.2016r.	